

DATI TECNICI	SIMPLICITA FILLER
Tipi di contenitori	Standard: Politainer e Cubitainer da 1 a 30 lt; Opzionali: altri tipi di contenitori*
Produzione (rif.to acqua)	35 Lt/ - 7.70/16.50 gal/" <i>(variabile secondo pressione, viscosità, capacità, ecc.)</i>
Compatibilità prodotto	Standard: liquidi compatibili con acciaio Opzionale: altri liquidi *
Pressione idraulica esercizio	Riferito acqua: 1,5 bar (altre pressioni in base alla viscosità *)
Campo misura di portata	Da 5 a 100 lt/min - From 1.1 to 22 gall/min
Modularità	Modulare da 1 a 3 teste di dosaggio; implementabili anche in retrofit
Predisposizione per automazione	Standard: piano di scorrimento a rulli per inserimento in linea ergonomica di riempimento
Pompa	Opzionale - <i>Optional</i>
Alimentazione elettrica	220/240 Vac mono - 110 Vac mono
Alimentazione Pneumatica	5/7 bar - 72.5189/101.526 psi
Temperatura di esercizio	+10°C / + 60°C ; 50°F / + 140°F
Dimensioni macchina	1200 x 1600 x h. 2200 - 47.24 x 63 x h. 86.61"
Peso macchina	255 Kg circa - 562.18 lbs
* Previa validazione nostro ufficio tecnico	