

DATOS TÉCNICOS	SIMPLICITA BAG SMART 220	SIMPLICITA BAG SMART 400H	SIMPLICITA BAG SMART 600H
Película	Película tubular		
Espesor de la película (dependiendo del tipo y tamaño de la película y en base a la aprobación del departamento técnico de Ravizza Packaging)	40 / 100µmetro - 1.5748 / 3.93701 mil		
Ancho de bobina (dependiendo del tipo y tamaño de la película y en base a la aprobación del departamento técnico de Ravizza Packaging)	80/220 mm - 3,15 / 8,66 "	80/400 mm - 3,15 / 15,7 "	80/600 mm - 3,15 / 23,6 "
Velocidad en bolsas per minuto (dependiendo del tipo y tamaño de la película, productos, configuración del sistema y en base a la aprobación del departamento técnico de Ravizza Packaging)	60 bpm	40 bpm	30 bpm
Longitud bolso	min. 50 mm / máx. Infinito - <i>min. 2 " / máx. Infinito</i>		
Diámetro máx. De la bobina	300 mm - 11,81 "		
Peso máx. De la bobina	18 kilogramos - 40 libras		
Voltaje de suministro nominal	110/220 VCA - 50/60 Hz		
Fuente de alimentación (sin accesorios)	0		
Rango de presión de funcionamiento (aire limpio y seco)	4/8 bar - 58/116 psi		
Consumo de aire (sin accesorios)	1,5 L / ciclo a 6 bar - 0.53 CF / ciclo a 87 psi		
Interfaces de comunicación	Estándar: Modbus TCP / IP; Opcional: serie Modbus; Predisposición para la instalación de pasarelas para conversión a otros protocolos de comunicación		
Soporte remoto	Disponibile con acceso a la red web local del cliente		
Dimensiones de la máquina	640 x 1000 x h. 1170 milímetros 25,19 x 39,37 x h. 46,06 "	820 x 1040 x h. 1170 milímetros 32,28 x 40,94 x h. 46,06 "	1020 x 1160 x h.1170 40,15 x 45,66 x h. 46,06 "