

DATI TECNICI	SIMPLICITA BAG SMART 220	SIMPLICITA BAG SMART 400H	SIMPLICITA BAG SMART 600H
Film	Film Tubolare		
Spessore film (a seconda del tipo e delle dimensioni del film e in base all'approvazione dell'ufficio tecnico Ravizza Packaging)	40/100µm - 1.5748/3.93701 mil		
Larghezza bobina (a seconda del tipo e delle dimensioni del film e in base all'approvazione dell'ufficio tecnico Ravizza Packaging)	80/220 mm - 3,15 / 8,66 "	80/400 mm - 3,15 / 15,7 "	80/600 mm - 3,15 / 23,6 "
Velocità in sacchetti al minuto (a seconda del tipo e delle dimensioni del film, prodotto, configurazione di sistema, e in base all'approvazione dell'ufficio tecnico Ravizza Packaging)	60 bpm	40 bpm	30 bpm
Lunghezza sacchetto	min. 50 mm / max. infinito - <i>min. 2 " / max. Infinito</i>		
Max. diametro bobina	300 mm - 11,81 "		
Max. peso bobina	18 Kg - 40lb		
Tensione di alimentazione nominale	110/220 VCA - 50/60 Hz		
Alimentazione (senza accessori)	1000 W		
Intervallo di pressione di esercizio (aria secca pulita)	4/8 bar - 58/116 psi		
Consumo d'aria (senza accessori)	1,5 L / ciclo a 6 bar - 0,53 CF/ciclo a 87 psi		
Interfacce di comunicazione	Standard: Modbus TCP / IP; Opzionale: Modbus seriale; Predisposizione per installazione Gateway di conversione verso altri protocolli di comunicazione		
Assistenza remota	Disponibile con accesso a rete web locale del cliente		
Dimensioni macchina	640 x 1000 x h. 1170 mm 25,19 x 39,37 x h. 46.06 "	820 x 1040 x h. 1170 mm 32,28 x 40,94 x h. 46,06 "	1020 x 1160 x h.1170 40,15 x 45,66 x h. 46,06 "