

DATI TECNICI	SIMPLICITA BAG SMART 220	SIMPLICITA BAG SMART 400H	SIMPLICITA BAG SMART 600H
<b>Film</b>	Film Tubolare		
<b>Spessore film</b> (a seconda del tipo e delle dimensioni del film e in base all'approvazione dell'ufficio tecnico Ravizza Packaging)	40/100µm – 1,5748/3,93701 mil		
<b>Larghezza bobina</b> (a seconda del tipo e delle dimensioni del film e in base all'approvazione dell'ufficio tecnico Ravizza Packaging)	80/220 mm - 3,15 / 8,66 "	80/400 mm - 3,15 / 15,7 "	80/600 mm - 3,15 / 23,6 "
<b>Velocità in sacchetti al minuto</b> (a seconda del tipo e delle dimensioni del film, prodotto, configurazione di sistema, e in base all'approvazione dell'ufficio tecnico Ravizza Packaging)	60 bpm	40 bpm	30 bpm
<b>Lunghezza sacchetto</b>	min. 50 mm / max. infinito -min. 2 " / max. Infinito		
<b>Max. diametro bobina</b>	300 mm - 11,81 "		
<b>Max. peso bobina</b>	18 Kg - 40lb		
<b>Tensione di alimentazione nominale</b>	110/220 VCA - 50/60 Hz		
<b>Alimentazione</b> (senza accessori)	0		
<b>Intervallo di pressione di esercizio</b> (aria secca pulita)	4/8 bar - 58/116 psi		
<b>Consumo d'aria</b> (senza accessori)	1,5 L / ciclo a 6 bar – 0,053 ft <sup>3</sup> /ciclo a 87 psi		
<b>Interfacce di comunicazione</b>	Standard: Modbus TCP / IP; Opzionale: Modbus seriale; Predisposizione per installazione Gateway di conversione verso altri protocolli di comunicazione		
<b>Assistenza remota</b>	Disponibile con accesso a rete web locale del cliente		
<b>Dimensioni macchina</b>	640 x 1000 x h. 1170 mm / 25,19 x 39,37 x h. 46,06 "	820 x 1040 x h. 1170 mm / 32,28 x 40,94 x h. 46,06 "	1020 x 1160 x h.1170 mm / 40,15 x 45,66 x h. 46,06 "