

DATOS TÉCNICOS	SIMPLICITA FILLER
Tipo de contenedores	Standard: Politainer de 1 a 30 litros Opcional: otros*
Producción (referido a agua)	35 Lt/ - 7.70/16.50 gal/ (variable según presión, viscosidad, capacidad, ecc.)
Compatibilidad de producto	Standard: líquidos compatibles con acero Opcional: otros líquidos *
Presión de trabajo hidráulica	Referido a agua: 1,5 bar ( cambian basadas en la viscosidad *)
Medición de caudal	De 5 a 100 lt/min - From 1.1 to 22 gall/min
Modularidad	De 1 a 3 cabezales de llenado implementados tambien en retrofit
Adaptación para automatización	Standard: pista desplazamiento de rodillos para inserción en línea ergonómica de llenado
Bomba	Opcional - <i>Optional</i>
Alimentación eléctrica	220/240 Vac mono - 110 Vac mono
Alimentación neumática	5/7 bar - 72.5189/101.526 psi
Temperatura de funcionamiento	+10°C / + 60°C ; 50°F / + 140°F
Tamaño de la máquina	1200 x 1600 x h. 2200 - 47.24 x 63 x h. 86.61"
Peso de la máquina	255 Kg circa - 562.18 lbs

\* Tras la validación de nuestro departamento técnico